



'Voeren is een feest met Vliebo!'



Vliebo *Milkboy* melkdoseerwagen

- **Nauwkeurig doseren met doorstroommeter**
- **Compact én wendbaar**
- **Links én rechts lossend**



Vliebo *Milkboy* melkdoseerwagen

Met de geheel uit roestvrijstaal vervaardigde Vliebo *Milkboy* melkdoseerwagen kunt u snel en moeiteloos melk verstrekken aan kalveren in de groepshuisvesting. Deze machine werkt geheel op accu en is voorzien van wielaandrijving, waarmee de rijnsnelheid traploos instelbaar is.

Arbeidsverlichtend

De Vliebo *Milkboy* melkdoseerwagen neemt u werk uit handen. In plaats van dat u de melkslang sleept, trekt de Vliebo *Milkboy* de slang van de haspel. U kunt vervolgens zowel links als rechts de melk in de troggen doseren. Bij het terugrijden van de machine rolt de slang automatisch op, waarna u de slang kunt afkoppelen.

Gedoseerd melk verstrekken

De Vliebo *Milkboy* is voorzien van een doorstroommeter met digitale uitlezing, zodat per trog een afgepaste hoeveelheid melk gedoseerd kan worden. Ook is het mogelijk de buffertank elektronisch te wegen. Via een draadloze digitale uitlezing op de Vliebo *Milkboy* kunt vervolgens exact zien wat u voert. Als optie kan een doseertimer gemonteerd worden voor het voeren van een vaste hoeveelheid per trog. Het openen en sluiten van de melktoevoer gebeurt d.m.v. een pneumatisch bediende kogelkraan. De snelle sluiting van de klep en de eenvoudige bediening zorgen ervoor dat de melk zonder hinderlijke navolging kan worden. Een 30 liter lucht tank zorgt voor voldoende lucht voor het bedienen van de pneumatisch bediende kleppen.

Eenvoudige bediening

De Vliebo *Milkboy* is voorzien van een knikbesturing, die ook bij oneffen vloeroppervlak zorgt voor voldoende tractie van de aangedreven wielen. Door middel van een gaspedaal of joystick heeft u de mogelijkheid de rijnsnelheid zowel voor- als achteruit traploos te versnellen (tot max. ± 8 km/u) of te vertragen. Ook het doseren van de melk wordt vanaf het bedieningspaneel d.m.v. hendels met ingebouwde start/stop schakelaars eenvoudig bediend. Met een standaard afmeting van 160x60/70x165 cm (LxBxH) kan in vrijwel iedere stal gemaneuvreerd worden. Desgewenst kan een machine op maat geleverd worden.

Links en rechts voeren

De zijlossing met verticaal draaiende losbuizen kan eenvoudig m.b.v. hendels bediend worden. Doordat de losbuizen gelijktijdig bediend kunnen worden is het mogelijk vrijwel doorlopend (zonder tussenstop) te voeren. Dit verhoogt samen met gebruik van 5/4" slang en buizen de voersnelheid aanzienlijk.

Dankzij de compacte afmetingen, de uitgekiende aandrijving en besturing past de Vliebo *Milkboy* in vrijwel iedere stal.



Gildetrom 16 - Postbus 1066
3900 BB Veenendaal (NL)
Telefoon +31 (0)318 - 519 999
Fax +31 (0)318 - 553 448
info@vliebo.nl - www.vliebo.nl